

LQ-690

TEHNIČKI PODACI



Epson LQ-690 nudi najbolje performanse igličnog pisača u području brzine, pouzdanosti, izdašnosti ribona i jednostavnosti korištenja.

Pouzdan plošni pisač s ribonom izuzetno velike izdašnosti.

Epson LQ-690 nudi najbolje performanse igličnog pisača u području brzine, pouzdanosti, izdašnosti ribona i jednostavnosti korištenja. LQ-690 je također i svestran, u rukovanju medijima u listovima, beskonačnim papirom, naljepnicama, omotnicama i dopisnicama. Njegov kompaktan i korisniku prilagođen dizajn čini ga dovoljno fleksibilnim u udovoljavanju najvećim zahtjevima u pogledu smještanja uređaja i primjene.

Brzina

LQ-690 je brz i učinkovit, uz brzine ispisa do 529 cps (12 cpi), veću propusnost papira i mogućnost ispisa na različite medije. Print Speed Enhancer povećava brzinu ispisa bitovnih slika, što LQ-690 čini idealnim rješenjem za one koji od svojih igličnih pisača zahtijevaju veću produktivnost.

Print Speed Enhancer (PSE)

PSE je jedinstvena značajka Epson upravljačkih programa koja omogućava brz ispis bitmapiranih slika u Windows® okruženju. Uz malo smanjenu razlučivost, brzina se značajno povećava. Idealno za one koji ispisuju MS Word, MS Power point, MS Excel i PDF dokumente izravno iz Windows® aplikacija.

Visoka iskoristivost ribona

Sa 10 milijuna znakova po ribonu, LQ-690 ima najveću iskoristivost ribona u segmentu plošnih pisača. Pogodnosti su dugi ciklus zamjene ribona, niski trošak rada i niži ukupni trošak posjedovanja.

Pouzdanost

Pri MTBF (prosječno vrijeme između pogrešaka sustava) od 20.000 sati rada, LQ-690 se ističe među konkurencijom. Visok MTBF znači manje poteškoća i održavanja, a time raste vaša produktivnost. Građen da traje, životni vijek glave pisača od 400 milijuna udaraca osigurava pouzdan ispis. S visokim MTBF i dugim vijekom trajanja glave pisača, LQ-690 rad bez prekida i manje održavanja.

Prednosti dizajna

LQ-690 je kompaktan i savršeno pristaje na vaš radni stol. Ručica za podešavanje razmaka valjaka skrivena je ispod prednjeg poklopca čime se izbjegava slučajno mijenjanje postavki. Ravnalo na prednjoj vodilici papira olakšava postavljanje papira. Osim toga LQ-690 ima upravljačku ploču jednostavnu za upotrebu.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Kvaliteta**
Kapacitet 106 stupaca s 24 igličnim pisačem znači veću kvalitetu
- **Hitar**
Impresivna brzina ispisa od 529 znakova u sekundi
- **Produktivan**
Velika međumemorija od 128 KB i ugrađen Print Speed Enhancer jamče brz ispi
- **Pouzdan**
Kombinirana snaga trajnosti pisače glave i MTBF-a od 20.000 sati
- **Energetski učinkovit**
Manja potrošnja energije smanjuje utjecaj na okoliš

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Broj iglica	24 iglice
Broj stupaca	106 stupci

PISANJE

Brzina ispisa	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 Znakova/s, 12 cpi: 529 Znakova/s, Draft: 10 cpi: 330 Znakova/s, 12 cpi: 396 Znakova/s, LQ: 10 cpi: 110 Znakova/s, 12 cpi: 132 Znakova/s
Barkodovi	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Karbonske kopije	6 plus original
Tablice znakova	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0 tipa B, Dvosmjerno paralelno
------------	--------------------------------------

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Uvlačenje papira	Pojedinačni list naprijed, Beskrajni papir straga, Izlaz papira naprijed
Formati papira	Listovi papira (jednoslojni i višeslojni), Beskrajni papir (jednoslojni i višeslojni), Naljepnice (jednoslojne i višeslojne), Papir u rolama, Omotnice, Ljepenka
Debljina papira Beskrajni papir	0,065 mm - 0,49 mm
Debljina papira Osnovni list s naljepnicama	0,16 mm - 0,19 mm
Debljina papira Cjelokupni list s naljepnicama	0,16 mm - 0,19 mm
Debljina papira Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Debljina papira Pojedinačni list	0,065 mm - 0,19 mm

OPĆENITO

Potrošnja energije	38 W, 3 W (pričuvni način rada)
Mjere proizvoda	480 x 370 x 210 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	6,8 kg
Temperatura	Rad 5° C - 35° C
Kompatibilni operativni sustavi	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Priloženi softver	Epson Status Monitor
Srednje vrijeme između kvarova	20.000 Sati
Vijek trajanja glave pisača	400 Milijuni udaraca po žici
Zvučni tlak	Pri radu: 57 dB (A)- u stanju pripravnosti: 54 dB (A)
Fontovi	Bitmap slova EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap slova EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap slova EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap slova EPSON Orator (10 CPI), Bitmap slova EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap slova EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap slova EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcionalno), Bitmap slova EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcionalno), Bitmap slova EPSON Script (10 CPI), Bitmap slova EPSON Script C (proporcionalno), Podesiva slova EPSON Roman, Podesiva slova EPSON Roman T, Podesiva slova EPSON Sans Serif, Podesiva slova EPSON Sans Serif H
Memorija	128 kB Uključen
Izdašnost trake	10000000 Znak Crna Draft

OSTALO

Jamstvo	12 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---------------------------------------------------------------

LOGISTIČKI PODACI

JSK	C11CA13041
Barkod	8715946429939
Zemlja porijekla	Kina
Veličina palete	4 Komada

LQ-690

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Upute za određivanje postavki
- Upute za uporabu (CD)
- Upravljački programi i pomoćni programi (CD)
- Softver (CD)
- Jamstvena dokumentacija
- Kabel za napajanje
- Ribon

POTROŠNI MATERIJAL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

DODATNA OPREMA

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series C12C811141

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®