

imagePROGRAF PRO-4100S

PROIZVODITE GRAFIKE I ISPISUJTE POSTERE VRHUNSKJE KVALITETE DO 44"



Uređaj za ispis visoke kvalitete na veliki format od 44" namijenjen davateljima usluga ispisivanja.



- **Ispis bez obruba**

Ispisivanje različitih slika bez obruba s role jedne veličine, s visokom točnošću podešavanja margine

- **Robusna zaštita**

Daljinski upravljajte sigurnošću mreže pisača i kontrolirajte korisnička odobrenja sigurnosnim pristupnim razinama

- **Smanjenje troškova tinte**

Procjenom preostalog medija štedi se papir i tinta praćenjem količine preostalog medija.

- **Visoka učinkovitost**

Uštedite vrijeme automatskim korisničkim radnim procesima poput ulaganja medija i otkrivanje vrste medija

- **Integriranje softvera**

Maksimalno smanjite količinu otpada pregledom i uređivanjem slika na zaslonu sa softverom Professional Print

SERIJA PROIZVODA



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF PRO-4100S

TEHNOLOGIJA

Vrsta pisača

8 boja, 44" / 1118 mm

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 8 boja, integrirana (12 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

18.432 mlaznice (1536 mlaznica x 4 boje, 3072 mlaznice x 4 boje)

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Potreban CAD papir: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirni mat film

Razmak mlaznica

600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravnih mlaznica

Veličina kapljice tinte

minimalno 4 pl po boji

Kapacitet tinte

Spremnik u prodaji: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml

Tip tinte

Pigmentne tinte – crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva

Kompatibilni operativni sustavi

Microsoft Windows: 32-bitni, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Jezici pisača

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardna sučelja

USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja
USB B priključak: ugrađeni USB 2.0 velike brzine
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

3 GB

Tvrđi disk

500 GB (šifrirani HDD)

VRIJEME ISPISIVANJA ZA VELIČINU STRANICE A0

Tipovi medija

Način ispisivanja: Vrijeme ispisivanja

Obični papir

Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
Brzo	1:21 min
Standardno	2:24 min

Papir s premazom

Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
Standardno	2:24 min
Vrlo kvalitetno	5:34 min

Sjajni foto-papir

Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
Standardno	4:44 min
Vrlo kvalitetno	5:34 min

UKLOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 152,4 – 1118 mm
Pojedinačni listovi: 152,4 – 1118 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

203,2 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji)
Pojedinačni listovi: 2133,6 mm

Maksimalni promjer medija u roli

170 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (ispis bez rubova): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Pojedinačni listovi: 1 list

Jedinica role za uzimanje medija

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije

Š x D x V (mm) i masa (kg)

Dimenzije paketa

Š x D x V (mm) i masa (kg)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (Snaga/tlak)

Propisi

Certifikati

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.[™] i *: Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm i prilagođena širina role (152,4-1118 mm)

*Neka okruženja možda neće dati željene rezultate

Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)

1593 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)
1593 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
143 kg (uključujući komplet držača role i jedinicu s rolom; bez tinte i ispisnih glava)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1820 x 915 x 1042 mm
176 kg
Jedinica s rolom: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: 116 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,0 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15 – 30°C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Prilikom rada: pribl. 49 dB (A)
(Sjajni papir, prioritet ispisivanja: standardno)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Prilikom rada: pribl. 6,6 Bela ili manje (sjajni papir, slika, prioritet ispisivanja: standardno) (mjereno prema standardu ISO 7779)

Europa: CE oznaka, Rusija: EAC
TUV, CB

Pisač, 1 ispisna glava, dodatak za jezgru role papira od 3", kabel napajanja, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za postavljanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napucima, CD-ROM s korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, List s važnim informacijama

Upravljački program za imagePROGRAF PRO i PosterArtist Lite
Ostali softver može se preuzeti s weba.

Držač role od 2/3": RH2-46
Jedinica s rolom: RU-43

Spremnik s tintom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Ispisna glava: PF-10
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019