

EB-992F



TEHNIČKI PODACI



Položite sve ispite bez greške s ovim prilagodljivim rješenjem za prikazivanje jarkih boja koji nudi višestruka rješenja za spojivost i jednostavan je za postavljanje.

Ovaj svijetli projektor pune visoke rezolucije može projicirati veliki i skalabilan zaslon, čime maksimalno iskorištavate potencijal svojih prezentacija. Dugotrajna žarulja omogućit će godine predavanja prije negoli bude potrebna zamjena žarulja ili provjera filtra zraka. Jednostavan je za postavljanje, nudi niz rješenja za spojivost kako biste brzo mogli pristupiti sadržaju s više uređaja.

Sjajna vidljivost za svakog izlagača

Ovaj projektor pune visoke rezolucije omogućuje sjajan, živopisan i jasan sadržaj, čime se osigurava aktivno uključivanje svih prisutnih na nastavi. Projektor je podesiv do 300 inča te je svijetao čak i u uvjetima visoke osvijetljenosti okoline, čime se omogućuje sjajna vidljivost. Sve navedeno rezultat je jakog intenziteta izlazne svjetlosti od 4000 lumena te omjera kontrasta 16.000:1.

Jednostavno postavljanje

Svako je radno okruženje drugačije, stoga vam je potreban projektor koji je jednostavan za postavljanje i pozicioniranje. Zahvaljujući širokom optičkom zoomu od 1,6x te okomitom i vodoravnom ispravljanju trapezoidne slike, postavljanje je jednostavno i brzo.

Minimalno održavanje

Kada su resursi ograničeni, naši pouzdani projektori i dugotrajne žarulje (17.000 sati u ekološkom načinu rada) pomažu ukloniti zastoje i troškove nepotrebnih servisiranja. Zamislite što biste mogli postići uz minimalne prekide – naši projektori omogućuju godine upotrebe prije negoli je potrebno zamijeniti žarulju.

Upotrebljavajte više uređaja

Privucite i zadržite pozornost publike te potičite suradničko okruženje uz jednostavne mogućnosti spojivosti. Aplikacija iProjection 1 omogućuje jednostavan prikaz sadržaja s osobnih računala i pametnih uređaja. Funkcija podijeljenog zaslona može se upotrebljavati za istovremeni prikaz sadržaja s više uređaja, dok vam funkcija moderatora omogućuje pregled sadržaja prije prikaza.

Zvuk visoke kvalitete

Projektor ima ugrađeni zvučnik od 16 W koji omogućuje jasno slušanje audiosadržaja koje neće zahtijevati dodatne vanjske zvučnike.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Sjajan i živopisan bežični prikaz pune visoke rezolucije**
3LCD tehnologija i jednak intenzitet snopova bijele svjetlosti i svjetlosti u boji
- **Minimalno održavanje**
Godine neometana rada prije negoli održavanje bude potrebno
- **Spojivost po principu upari i podijeli**
Ugrađena bežična spojivost i zrcaljenje zaslona
- **Pametne uštede**
Vijek trajanja žarulje do 17.000 sati u ekološkom načinu rada
- **Značajke namijenjene suradničkom radu**
Aplikacija iProjection 1, funkcija podijeljenog zaslona, funkcija moderatora



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,61 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	4.000 lumen- 2.400 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	4.000 lumen - 2.400 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	1080p
Omjer kontrasta	16.000 : 1
Žarulja	UHE, 230 W, 6.500 h Vijek trajanja, 17.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: ± 30 °, Ručno vodoravno ± 30 °
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Veličina projekcije	30 inči - 300 inči
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,76 m - 2,86 m (60 inča platno
F broj projekcijskog objektiva	1,51 - 1,99
Fokalna udaljenost	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10 : 1

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz (2x), Kompozitni ulaz, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (2x), Činč audio ulaz, ulaz za mikrofoni, Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Otvor za sigurnosno uže, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Automatsko ispravljanje iskrivljenja, Ugrađeni zvučnik, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Jednostavno postavljanje prikaza na zaslonu, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Quick Corner, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, iProjection postavka putem QR koda
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB

OPĆENITO

Potrošnja energije	327 W, 225 W (štedljivo), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Mjere proizvoda	309 x 282 x 90 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	3,1 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 28 dB (A)
Priloženi softver	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu, Žarulja: 60 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H988040
Barkod	8715946680781
Zemlja porijekla	Filipini

EB-992F

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Naputak za posluživanje
- Jamstvena dokumentacija
- Vodič za brzo postavljanje
- HDMI Cable 1.8m

DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. – Zahtijeva aplikaciju iProjection i vezu s internetom – kompatibilno samo s uređajima koji imaju iOS ili Android, a mogu se primjenjivati ograničenja u vezi s dijeljenjem datoteka.

EPSON®